

# GR52

牽引時



**(特長)**

- HST駆動方式の採用により、傾斜の大きいグリーン、また、グリーン周りからの作業が容易になり、ハンドル操作性もアップ!!
- 急停止を防ぐ様に設計し、ターン時に芝を痛めません。
- 接地圧を抑え、芝へのストレスを最小限に抑えています。
- 牽引式、作業時横移動のレイアウトにより、小型軽量化を実現。

作業時



**(仕様)**

型 式		GR52
全長×全幅×全高 (mm)	牽引時	1738×1215×1225
	作業時	1292×1215×1445
車体重量	(kg)	285
作業幅	(mm)	960
作業速度	(km/h)	0~11
駆動方式		HST
ローラー径 (mm)	駆 動	203(1本)
	ステアリング	140(2本)
エンジン		富士重工 EX21D

※仕様は改良のためお断りなく変更することがあります。



マルナカは水と緑で人を創ります

**株式会社マルナカ**

〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(313)5890 FAX(325)2392

■営業部

□東京営業所 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目387-1 ☎048(664)6115 FAX(660)1491

□京都営業所 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(313)9111 FAX(316)3591

□九州営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8丁目2-22 ☎096(389)0005 FAX(389)0065

□海外事業部 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(321)1901 FAX(313)4966

駐在所/仙台・和歌山

あなたのご相談相手