

# GR60



## 仕様

型 式		GR60
全長×全幅×全高 (mm)	牽引時	1664×1215×1225
	作業時	1217×1215×1445
車体重量	(kg)	270
作業幅	(mm)	960
作業速度	(km/h)	0~11
駆動方式		HST
ローラー径 (mm)	駆 動	203(1本)
	ステアリング	140(2本)
エンジン		ブリッグス&ストラットン 130G

※仕様は改良のためお断りなく変更することがあります。

## 特長

- HST駆動方式の採用により、傾斜の大きいグリーン、またグリーン周りからの作業が容易になり、ハンドル操作性もアップ！！
- 急停止を防ぐ様に設計し、ターン時に芝を傷めません。
- 接地圧を抑え、芝へのストレスを最小限に抑えています。
- 牽引式、作業時横移動のレイアウトにより、小型軽量化を実現。



水と緑をもっと身近に

株式会社 マルナカ

■営業部

□東京営業所 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目387-1 ☎048(664)6115 FAX(660)1491  
 □京都営業所 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(313)9111 FAX(316)3591  
 □九州営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8丁目2-22 ☎096(389)0005 FAX(389)0065  
 □海外事業部 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(321)1901 FAX(316)4966  
 駐在所/仙台・和歌山

あなたのご相談相手